

RECARGABLE

LUZ ANGULAR INTRANT™ DUAL-LIGHT™

# NIGHTSTICK®

La vida útil depende de la luz™



EL CABEZAL GIRA 90°

45°

FARO DE INUNDACION  
DESCENDENTE  
EXCLUSIVO


BASE DE CARGA  
LISTA PARA  
LLEVAR



El cabezal gira 90°, por lo que dirige el haz exactamente donde más se necesita.



El proyector descendente de 45° ilumina un área para caminar de 8 pies.



Fácil de usar con guantes, los interruptores grandes controlan LED separados de forma independiente.



El anillo en V y el clip para trabajo pesado se sujetan firmemente al engranaje en cualquier situación.



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	7h	27h	7h
	401m		
	40256cd		


PRODUCTO CERTIFICADO



## 200 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

## X-SERIES™

## LUZ ANGULAR DUAL-LIGHT™

## RECARGABLE

## NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5568RX (roja), 0 17398 80631 2  
 XPR-5568RXLB (roja), Luz y baterías de iones de litio solamente, 0 17398 80697 8  
 XPR-5568GX (verde), 0 17398 80630 5

## APLICACIONES DE MERCADO

Ambientes de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industrial y automotriz

## CERTIFICACIONES

- CE, cULus, Atex, IECEX, INMETRO, NFPA

## MATERIAL DE LA CAJA

- Polímero de nylon relleno de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
LINTERNA

- ALTA: 200 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 110 lm, 15 h de tiempo de funcionamiento
- BAJA: 60 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento
- LUZ ESTROBOSCÓPICA

## FARO DE INUNDACIÓN

- ALTA: 100 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 40 L, 15 h de tiempo de funcionamiento
- SUPERVENCIA: 20 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento

## DUAL-LIGHT

- 205 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento

## CANDELA

## LINTERNA

- ALTA: 40 256
- MEDIA: 15 625
- BAJA: 8750

## DISTANCIA DE HAZ

## LINTERNA

- ALTA: 401 m
- MEDIA: 250 m
- BAJA: 187 m

## CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (a prueba de polvo e impermeable)

## CLASIFICACIÓN DE CAÍDA

- 2 metros

## DIMENSIONES

- LONGITUD: 6,6 in (168 mm)
- ANCHO: 2,6 in (66 mm)
- PROFUNDIDAD: 2,6 in (66 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 2,1 in (53 mm)
- PESO: 10,6 oz (301 g) (con baterías)

## BATERÍA







- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Baterías AA (baterías no incluidas)

## GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

## QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Luz angular
- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Porta baterías AA
- Cargador rápido a presión (Entrada de carga: 24VDC máx.)
- Fuentes de alimentación de CA y CC
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	7h	27h	7h
	401m		
	40256cd		
			
			

**Bayco Product, Inc. XPR-5568**  
 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS LANTERNA Ex ia PARA USO EN LOCOS PERIGOSOS  
 For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-SAIT or 5568-CASREB with 3 AA Energizer Type E91 or E91 batteries only.  
 Para uso con la batería de iones de litio Bayco 5568-SAIT o 5568-CASREB con 3 baterías AA Energizer tipo E91 o E91

**LISTED** E 457755 ID 4003544  
**UL** US  
 ELECTRICAL SAFETY CLASS I DIV 1 GRP B A D T4 CLASS II & III DIV 1 GRP B E G T135°C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga  
 INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE  
 © I M I Ex ia op is I Ma Ex ia op is I Ma Ex ia op is IIC T4 Ga Ex ia op is IIC T4 Ga  
 US Patents 9,713,217 & 10,119,663

**CE** 2575 **UK** CA 0359  
 Meets the requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)  
 22-AWB0-0250C -20°C to 50°C  
 1.5V/Cell Alkaline 3.7V/Cell Li-ion IP-67 Um: 10V  
 DEMKO 17 ATEX 1927 UL200EX2426 IECEX UL 17 0062 -20°C to 50°C  
 Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03 For Battery Charger Connection see Instruction Manual Drawing: 5562-68-MECH-DWG1-09  
 SEE INSTRUCTION MANUAL VOIR MANUEL MFG MM-YY



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.